

## TOTO

## フリースタイル手すり／段差解消スロープ用補修塗料

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく使用してください。

## 1

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

 警告

## 目に入れたり、飲んだりしない

人体に悪影響をおよぼすおそれがあります。万一目に入った場合は、多量の水で洗い流し、できるだけ早く医師に相談してください。また、誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。



幼児の手の届くところに置かない  
誤飲、誤食するなど、事故につながるおそれがあります。

 注意

残った補修塗料、シーラーは、ふたをし、直射日光を避け、0℃以上の所に保管する  
直射日光が当たる所に保管すると、水分が蒸発し、粘度が高くなるおそれがあります。  
また、0℃以下の所に保管すると、水分が凍結し、作業ができなくなるおそれがあります。

## 2


## 部品の確認

補修塗料 (20 ml)	シーラー (20 ml)	施工説明書
 1本	 1本	 1枚

## 3

## 使用方法

- ①使用前に容器を十分に振り、よく混ぜます。
- ②カットした木口面をサンドペーパーで磨き、後付け補強板磨いたあとの粉などを除去します。
- ③木口面にシーラーを塗り、乾燥させます。(常温で約10分)
- ④シーラー乾燥後、補修塗料を塗ります。
- ⑤補修塗料を乾燥させます。(常温で約10分)  
※補修塗料は、必要に応じて2～3度塗り重ねてください。



## 注意

- ①塗装中、乾燥中ともに換気をしてください。  
臭気がこもるおそれがあります。
- ②5℃以下のときは塗らないでください。  
粘度が高くなって塗りにくくなったり、乾燥しにくくなるおそれがあります。
- ③他の塗料またはシーラーと混ぜないでください。  
色が変わったり、粘度が高くなったりして、使用できなくなるおそれがあります。
- ④塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で薄めてください。
- ⑤皮膚や衣類などに付いた場合は、すぐに洗い流してください。  
水分が蒸発して固まって、取れにくくなるおそれがあります。

## 商品のお問い合わせ・ご相談は

技術相談室へ  
 0570-01-1010  
(有料)  
FAX 0570-01-2111

受付時間：平日 9:00～18:00 / 土曜日 9:00～17:00  
(日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)